

**トーチツシートE**

JIS適合品 (保証書付付添) 基材不織布 ステープル留め 透気性

**透湿・防水・強度で家を守る**




規格:50m×1m/4kg 2本/箱

- 内部結露防止の透湿性
- 主に木造住宅の断熱材と外壁の間に使用される透湿性能を備えたシート
- 外部からの防水、防風機能による保温効果、内部結露を防ぐ
- 軽くて強靱なため施工が非常に容易です。

**アスファルトフェルト430**

JIS適合品 (保証書付付添) 基材紙 ステープル留め リサイクル紙 使用

**汎用アスファルトフェルト**




原紙(アスファルト含浸)

規格:42m×1m/20.0kg

- 原紙にアスファルトを含浸した、20kg品として親しみのある汎用アスファルトフェルト。
- 防水性、耐久性に優れ、柔軟で強靱な特性をもつため、広い範囲で使用されています。

	防水性 (KPa)	透湿抵抗 (m <sup>2</sup> ・s・Pa/μg)	つづり針保持強さ		防風性 (秒)	発火性	結露防止
			たて	よこ			
トーチツシートE	60	0.11	33.4	27.4	1800以上	発火なし	なし

※数値は代表値であり、保証値ではありません。

- |            |                     |
|------------|---------------------|
| <b>副資材</b> | <b>防水テープ</b>        |
| ■ 先張りシート   | ■ シールドテープ(片面粘着)     |
| ■ 鞆掛シート    | 5cm幅 16p/c          |
|            | 7.5cm幅 8p/c         |
|            | 10cm幅 8p/c          |
|            | 15cm幅 4p/c          |
|            | ■ プチルテープ(片面粘着・両面粘着) |



**屋根下葎材使用上の注意事項！**

- 勾配屋根の場合には、足場や軒先の安全柵、防網等を設置してください。
- 包装紙や剥離フィルムは滑りやすいので、絶対に踏まない様に注意してください。
- 勾配屋根上での下葎材及び材料の保管には落下の危険のないように十分注意してください。
- 下葎材の施工後は養生を行ってください。
- ステープルは、正しい打ち方をしてください。
- 粘着付ルーフィングは、冬場接着力が低下する場合があります。