

NANAO

透湿・防水シート

トーマツシート E

機能性不織布



NANO 透湿・防水シート
トーマツシート E
機能性不織布
七王工業株式会社

優れた防水性・透湿性

十分な強度

スムーズな施工性

高い防風性

抜群の耐久性・耐薬品性

規 格

| 商 品 名 | 規 格 | 梱包数 |
|-----------|-------------------|--------|
| トーシツシート E | t0.2mm×1m×50m/4kg | 2本 / 箱 |

性 能

| 項 目 | 品 質 | JIS 規格値 (Bタイプ) |
|---|-----------|------------------------------------|
| 防水性 (kPa) | 60 | 10 以上 |
| 透湿抵抗 ($m^2 \cdot s \cdot Pa / \mu g$) | 0.11 | 0.13 以下 |
| つづり針保持強さ (N) | たて | 15 以上 |
| | よこ | 15 以上 |
| 防風性 (秒) | 1800 以上 | 10 以上 |
| 発火性 | 発火なし | 発火しないこと |
| 結露防止性 | 結露は認められない | 室内側 20℃ 60℃ 外気側 -5℃ の条件で結露しないこと |

施工方法

- ①施工用具として、メジャー・カッターナイフ・ガンカッターなどをご用意ください。
- ②「トーシツシート E」のマークを外側にして貼ってください。
- ③シートの上に描かれている線を重ね代の基準にして柱や間柱に取り付けてください。
- ④窓やドアの部分はあらかじめ周囲に防水テープを貼っておき、その上からシートを押さえて接着します。
- ⑤サッシ周りは外壁材だけでは完全に防水し難いので防水テープで入念な処理をしてください。



本 社 〒765-0031 香川県善通寺市金蔵寺町 180 番地 TEL 0877-62-0951 FAX 0877-62-4927
中四国営業所
東京営業所 〒132-0025 東京都江戸川区松江 1-6-15 TEL 03-3652-8151 FAX 03-3652-8153
大阪営業所 〒555-0034 大阪府大阪市西淀川区福町 3-1-50 TEL 06-6474-7841 FAX 06-6474-7809
北海道営業所 〒069-0812 北海道江別市幸町 11-1 TEL 011-384-0121 FAX 011-385-2442
福岡営業所 〒811-1355 福岡県福岡市南区桧原 2-46-3 TEL 092-541-0909 FAX 050-3737-6148